

iQ500  
LC97FQP60  
LC97FQP60 Чорний  
Настінна витяжка, 90 cm  
Вертикальний дизайн  
Чорний/ Скло

A



Витяжка із сучасним вертикальним дизайном: естетичний зовнішній вигляд та висока потужність для ідеально свіжого повітря на Вашій кухні

- ✓ Безщітковий двигун iQdrive: потужний, тихий та надзвичайно економічний
- ✓ Енергозберігаюче світлодіодне освітлення забезпечує оптимальну видимість під час готування
- ✓ Інтенсивний режим роботи для короткочасного використання з функцією автоматичного вимкнення через певний заданий час
- ✓ Комфортна експлуатація приладу з рівнем шуму всього 57 дБ

#### Обладнання

##### Технічні дані

Колір : Нержавіюча сталь  
Тип приладу : Витяжка  
Сертифікати відповідності : CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
Довжина електричного кабеля (см) : 130  
Висота продукту без каналу відведення мм) : 430  
Мін. відст. над ел. вар. пов. : 450  
Мін. відст. над газ. вар. пов. : 600  
Вага Нетто (кг) : 21,963  
Тип управління приладом : Електронне управління  
Кількість рівнів швидкості : 3 ступені потужності, 2 інтенсивний ступінь  
Максимальна потужність у режимі відведення повітря (м.куб/ год) : 420  
Потужність рециркуляції (м3/год) : 520  
Максимальна потужність у режимі рециркуляції повітря (м.куб/ год) : 290  
Потужність відведення повітря (м³/год) : 730  
Кількість ламп освітлення : 2  
Рівень шуму (дБ) : 57  
Діаметр вихідного отвору : 120 / 150  
Матеріал жиропоглинаючого фільтра : Алюміній придатний для миття  
EAN код : 4242003761175  
Потужність підключення (В) : 143  
Струм (А) : 10  
Напруга (В) : 220-240  
Частота (Гц) : 50; 60  
Тип штекера/електричної вилки : Gardy plug w/ earthing  
Тип встановлення : для настінного монтажу



4 242003 761175

iQ500

LC97FQP60

LC97FQP60 Чорний

Настінна витяжка, 90 см

Вертикальний дизайн

Чорний/ Скло

## Обладнання

## Тип монтажу витяжки:

- Для настінного монтажу над варильною поверхнею
- Настінна витяжка
- 90 см

## Дизайн:

- Скляна панель: KSB
- Чорний
- BF

## Режими роботи та продуктивність витяжки:

- Клас ефективності енергоспоживання: A
- Середнє споживання електроенергії: 35 кВт·год/рік
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря: A
- Клас освітлення: A
- Клас ефективності фільтра: B
- Рівень шуму (мін./макс.) - 43/57 дБ
- Можливість роботи в режимах відведення повітря та рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове приладдя)
- У разі експлуатації приладу в режимі циркуляції повітря, можливе встановлення без повітряного короба
- Для роботи приладу у режимі циркуляції повітря необхідно придбати відповідний комплект для режиму рециркуляції або комплект CleanAir
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні потужності - 420 м³/год., при роботі на інтенсивному рівні потужності - 730 м³/год.
- Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в режимі відведення повітря:
- при роботі на третьому рівні потужності: 57 дБ(A) при 1 пВт (звуковий тиск: 43 дБ(A) при 20 мкПа)
- при роботі на інтенсивному рівні: 69 дБ(A) при 1 пВт (звуковий тиск: 56 дБ(A) при 20 мкПа)
- Потужність роботи витяжки у режимі рециркуляції:
- Третій рівень: 290 м³/год
- Інтенсивний рівень: 520 м³/год
- Рівень шуму у режимі рециркуляції:
- Третій рівень потужності: 59 дБ(A) при 1 пВт (Звуковий тиск: 45 дБ(A) при 20 мкПа)
- Інтенсивний рівень: 72 дБ(A) при 1 пВт (Звуковий тиск: 58 дБ(A) при 20 мкПа)
- 3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні, Сенсорне управління
- Високоєфективний безщітковий двигун iQdrive
- 2 x Потужний вентилятор, Високоєфективний безщітковий двигун iQdrive

## Управління приладу:

- Панель управління: Сенсорне управління
- Електронне управління
- Сенсорне управління (3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні), а також Два 7-сегментних дисплея

## Комфорт:

- Освітлення softLight
- Плавне вмикання та вимикання освітлення
- Модуль світлодіодного освітлення 2 x 1,5 Вт

- 
- 
- Температура освітлення: 3500 K
- Система спрощеного монтажу
- Режим підвищеної потужності PowerBoost
- Інтенсивний режим роботи з автоматичним вимкненням через 6 хвилин
- Функція залишкового ходу вентилятора (10 хв.)
- 2 зони поглинання повітря: фронтальний та нижній бік
- Внутрішня рама легкого очищення
- Функція контурної вентиляції
- Індикація забруднення металевого та вугільного фільтра
- Фільтр декоровано скляною пластиною

## Безпека:

- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині

## Розміри приладу та ніші для вбудовування:

- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 969-1239 x 892 x 263 мм
- Розміри приладу у разі експлуатації в режимі циркулювання повітря, з повітряним каналом (ВхШхГ): 1029-1299 x 892 x 263 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції, без повітряного каналу (ВхШхГ): 501 x 892 x 263 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції з модулем CleanAir (ВхШхГ):
- 1159 x 892 x 263 мм - монтаж із зовнішнім повітряним каналом,
- 1229-1499 x 892 x 263 мм - монтаж з внутрішнім/ телескопічним повітряним каналом

## Технічна інформація:

- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)
- Потужність підключення: 143 ватт

\* Відповідно до постанови ЄС Нр. 65/2014

iQ500

LC97FQP60

LC97FQP60 Чорний

Настінна витяжка, 90 см

Вертикальний дизайн

Чорний/ Скло

## Схеми вбудовування

